

機器配線用細物耐熱ビニル電線

UL 1685


●用 途……電子機器等の内部配線に使用します。(二次側)

●規 格……UL

●定 格……105°C 30V

●特 長……難燃特性UL VW-1、電気用品安全法-F-に合格します。

●種類と構造 導体(すすめつき軟銅線) 絶縁体(耐熱非鉛ビニル)



E147083 AWM 1685 105C VW-1 AWG ** TOHKAI DENSEN -F- LF

→ ** には、サイズが入ります。

導 体		絶 縁 体		最大導体抵抗 (20°C) Ω/km	絶縁耐電圧 (AC/1 分間) V
サ イ ズ (AWG)	素線数/素線径 本/mm	外 径 mm	厚 さ mm		
30	7/0.102	0.30	0.20	0.70	354
	*7/0.102	0.30	0.20	0.70	354
28	7/0.127	0.38	0.25	0.88	223
26	7/0.16	0.48	0.25	0.98	139
24	7/0.203	0.61	0.25	1.11	85.9
22	7/0.26	0.78	0.27	1.32	54.7

* すすめつき軟銅撚り線に錫を一括コーティングしたものです。

株式会社 東海電線

〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山 919 番地 261 TEL:0277-74-3884 FAX:0277-74-3886