

# 電気機器用電線

# 単心ビニルコード -VSF・HVSF タイプ-

●用 途……電気機器等の内部配線に使用します。

●定 格……300V 60°C・耐熱

●規 格……電気用品安全法の認定品です。

●種類と構造



呼 称	導 体			ビ ニ ル 絶 缘 体 厚 さ mm	仕上外径 mm	絶縁耐電圧 (AC/1分間) V	最 小 絶縁抵抗 (20°C) MΩ-km	最 大 導体抵抗 (20°C) Ω/km
	公 称 断 面 積 mm <sup>2</sup>	本数/素線径 本/mm	外 径 mm					
0.5	0.50	20/0.18	0.90	0.80	2.50	1,500	5	36.7
0.75	0.75	30/0.18	1.10	0.80	2.70	1,500	5	24.4
1.25	1.25	50/0.18	1.50	0.80	3.10	1,500	5	14.7
2.0	2.00	37/0.26	1.80	0.80	3.40	1,500	5	9.5

証明番号

一般 60°C:JET1736-12005-1001

耐 熱:JET1736-12005-1002

株式会社 東海電線

〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山 919 番地 261 TEL:0277-74-3884 FAX:0277-74-3886